



BOCOPLAST VS

Gruntas bitumo emulsijos pagrindu

Savybės: Bocoplast VS - šaltai naudojama, skysta bitumo emulsija be tirpiklių, pasižyminti gera penetracija ir greitu džiūvimu.

Paskirtis: Bocoplast VS naudojamas betoninių paviršių gruntavimui. Pagerina paviršiaus sukibimą įrengiant hidroizoliaciją tiek šaltu, tiek karštu būdu.

Naudojimas: paviršius turi būti švarus ir tvirtas, o paviršiaus defektai užtaisyti. Dengimui naudoti teptuką, volelį arba purkšti. Paviršiaus temperatūra – ne mažiau kaip + 5°C

Techniniai duomenys:

Išvaizda:	Skystas, be nuosėdų ir grūdelių
Bitumo dalis	~ 48 % masės
Vandens ir emulgatorių dalis	~ 52 % masės
Suminkštėjimo temperatūra (žiedas/rutulys)	~ +50°C
Džiūvimo trukmė (nelimpa dulksės)	~ 2h
Peleningumas	0,1 % masės
Terminis stabilumas prie +70°C:	Stabilus
Stabilumas esant +4°C:	Stabilus
Takumas, ISO 2431, 4MM, +20°C:	~ 22 s
Tankis prie +20°C:	~ 1,0 g/cm ³
Pakuotė:	25 l
Sąnaudos:	0,25 – 0,30 l/m ²
Laikymas:	Ne mažiau kaip 6 mėn. uždarytuose induose, saugant nuo šalčio