



## Primer K

### Produkto aprašymas

**Primer K** - tai greitai džiūnantis polimerizuoto bitumo emulsija gruntas. Skirtas bituminiams produktams, sandarinimo medžiagoms ir specialiems sluoksniams.

### Taikymo sritys

**Primer K** dėka geros adhezijos ir plastiškumo, įsigeria labai gerai į asfalto, betono, metalo pagrindus. Taip pat liejamas į betono, asfalto siūles bei geležinkelio bėgių siūles ir net gi panaudoti gruntavimui prieš **BÖRFUGA® Fugenband** / **BÖRFUGA® SK-Band** medžiagų padengimui.

### Nurodymai

Gruntuojamas paviršius turėtų būti nedulkėtas, be riebalinių teršalų, šerkšno ir kondensato. Dengiama teptuku ar voleliu.

### Techniniai duomenys

Džiūvimo laikas	apytiksliai 10-30 min., priklausomai nuo oro sąlygų
Tankis, esant +20°C	0.82 kg/l
Pakuotė	Metaliniai kibirai po 1, 10, 15 arba 25 Ltr
Sąnaudos: kaip gruntas liejamom masėm: <b>BÖRFUGA® Vergußmassen</b> <b>BÖRFUGA® Fugenband</b> <b>BÖRFUGA® Fugenband</b>	25 g tiesiniam metrui (siūlių gruntavimui)  apytiksliai 3% apdirbamos liejamos masės apytiksliai 2% apdirbamos liejamos masės
Saugumas	Žiūrėti saugos duomenų lapus

#### GEORG BÖRNER

Chemisches Werk für Dach- und  
Bautenschutz GmbH & Co. KG

Heinrich-Börner-Straße 31  
D-36251 Bad Hersfeld

Tel. +49 (0)6621 175-0

Fax +49 (0)6621 175-200

Info@GeorgBoerner.de

[www.GeorgBoerner.de](http://www.GeorgBoerner.de)

#### UAB "Betono apsaugos sistemos"

S.Dariaus ir S.Girėno g.107

LT-02189, Vilnius

Tel/fax.: +370 (5) 2306083

