



Pieri® LM E – 22

Ekonomiškas universalus klojinių tepalas

Produkto aprašymas

Pieri® LM E – 22 yra universalus produktas tinkantis statybvietėse. Produktas yra chemiškai aktyvus ir charakterizuojamas sekančiomis savybėmis:

- ◆ paruoštas naudojimui
- ◆ apsaugo ir palaiko aukštą klojinių kokybę
- ◆ stabdo koroziją
- ◆ tinka naudoti žiemą bei lietingu oru
- ◆ mažina porų susidarymą

Techniniai duomenys

Pieri® LM E – 22 tinka mediniams ir plieniniams klojiniams.

Veiklioji medžiaga	rafinuota mineralinė alyva
Forma	skystis
Spalva	ruda
Tankis	0,86 ± 0,01 g/cm ³
Užšalimo taškas	Mažd. -20 °C
Laikymas	Laikyti sandariai uždarytose originaliose talpose, saugoti nuo šilumos šaltinių ir šalčio.
Sąnaudos	30 ml/m ²
Tiekimo forma	1000 Ltr konteineris; 220 Ltr statinė
Fiziologinis poveikis	Kontakto su akimis ir oda atveju galimos alerginės reakcijos; žr. saugos duomenų lapą.
Laikymo sąlygos	Mažd. 5 metus uždarytose originaliose talpose

Naudojimas

Pieri® LM E – 22 geriausiai užnešamas su aukšto spaudimo purškikliu (3-6 barų, plokščiu purkštuku) arba su voleliu. Efektyvus netgi labai plonas sluoksnis.

Ypatingos nuorodos

Preliminarūs testai visuomet yra būtini.
Pagaminta Prancūzijoje.



Aplankykite internetinį puslapį: www.de.graceconstruction.com

Grace Bauprodukte GmbH Pyrmonter Straße 32676 Lügde Tel.: +49 (5281) 77 04-0

GRACE
Construction Products

UAB “Betono apsaugos sistemos”
S.Dariaus ir S.Girėno g. 107
LT-02189, Vilnius
Tel/fax.: +370 (5) 230 60 83

BAS
Betono apsaugos sistemos