



Pieri® LM S – 42

Ypač tinkamas klojiniams, gamykloje gaminamiems betono elementams ir šildomiems klojiniams

Produkto aprašymas

Pieri® LM S – 42 yra aukštos kokybės atlaisvinanti medžiaga ir yra daugiausiai naudojama produkcijai blokinių betono grindų ir garažų. Ypač tinkama naudoti plastikiniams ir plieno klojiniams.

Techniniai duomenys

Veiklioji medžiaga	anglies karboksilatai
Forma	skystis
Spalva	geltona
Tankis	0,82 g/cm ³
Laikymas	Laikyti sandariai uždarytose originaliose talpose, saugoti nuo šilumos šaltinių ir šalčio.
Sąnaudos	20-25 ml/m ²
Produkto kodas	BTM 15
Vandens pavojingumo klasė	WGK 1 (pagal vandens pavojingumo potvarekį)
Tiekimo forma	1000 Ltr konteineris; 210 Ltr statinė
Fiziologinis poveikis	Kontakto su akimis ir oda atveju galimos alerginės reakcijos; žr. saugos duomenų lapą.
Laikymo sąlygos	Mažd. 1 metus uždarytose originaliose talpose

Charakteristika

Pieri® LM S – 42 yra chemiškai aktyvus ir charakterizuojamas sekančiomis savybėmis:

- ◆ mažos sąnaudos
- ◆ gera adhezija
- ◆ formos vandens ir lietaus nepraleidžianti plėvelė
- ◆ apsaugo ir palaiko aukštą klojinių kokybę
- ◆ rišamoji medžiaga nesiskleidžia
- ◆ specialūs prieš korozinius priedai
- ◆ tinkamas šildomiems klojiniams iki 80°C (trumpą laiką iki 100°C).

Naudojimas

Pieri® LM S – 42 geriausiai užnešamas ant paviršiaus aukšto slėgio įranga (3 – 6 barų slėgiu, plokščiu purškimo antgaliu) arba su braukte. Yra svarbus netgi plonas sluoksnis.

Ypatingos nuorodos

Susiejus su **Fliesshilfe Rapid 40 (FM)**, Art.Nr. 260, aukštos kokybės, panaši tekstūra, gali būti gaminamas architektūrinis betono pagrindas. Sutinkamai su Higienos instituto ataskaita, **Pieri® LM S – 42** yra biologiškai gerai skylanti medžiaga. **Preliminarūs testai visuomet yra būtini.** Pagaminta Prancūzijoje.



Apilankykite internetinį puslapį: www.de.graceconstruction.com

Grace Bauprodukte GmbH Pyramonter Straße 32676 Lügde Tel.: +49 (5281) 77 04-0

GRACE
Construction Products

UAB “Betono apsaugos sistemos”
S.Dariaus ir S.Girėno g. 107
LT-02189, Vilnius
Tel/fax.: +370 (5) 230 60 83

IBAS
Betono apsaugos sistemos