



## Pieri® LM 6 – 42

Formų tepalas betoninių vamzdžių gamybai

### Produkto aprašymas

**Pieri® LM 6 – 42** tepalas tinkamas naudoti gaminamiems gaminiams:

- ◆ movoms, vamzdžiams
- ◆ flanšams
- ◆ elementams, reikalaujančių aukšto šlifavimo poreikio per betoną

### Techniniai duomenys

Veiklioji medžiaga	anglies karboksilatai
Forma	skystis
Spalva	Gintaro spalvos
Tankis	0,86 ± 0,01 g/cm <sup>3</sup>
Laikymas	Laikyti sandariai uždarytose originaliose talpose, saugoti nuo šilumos šaltinių ir šalčio.
Sąnaudos	30 ml/m <sup>2</sup> ( plieno ir plastiko formoms)
Produkto kodas	BTM 30 ( betono tepalas, aromatizuotas)
Vandens pavojingumo klasė	WGK 2 ( pagal vandens pavojingumo potvarekį )
Tiekimo forma	1000 Ltr konteineris; 220 Ltr statinė
Fiziologinis poveikis	Kontakto su akimis ir oda atveju galimos alerginės reakcijos; žr. saugos duomenų lapą.
Laikymo sąlygos	Mažd. 5 metus uždarytose originaliose talpose

### Charakteristika

**Pieri® LM 6 – 42** puikiai slopina rudžių atsiradimą. Tepalas suformuoja ypatingai pasipriešinančią ir atsparią trinčiai tepalo plėvelę, kuri atlaiko krūvį betonavimo metu.

### Naudojimas

**Pieri® LM 6 – 42** yra paruoštas naudojimui ir geriausiai užnešamas su aukšto spaudimo purškikliu (3-6 barų, plokščiu purkštuku) arba su voleliu. Optimalus slėgis: 4 barai arba aukštesnis slėgis.

### Ypatingos nuorodos

**Preliminarūs testai visuomet yra būtini.**  
Pagaminta Prancūzijoje.



Aplankykite internetinį puslapį: [www.de.graceconstruction.com](http://www.de.graceconstruction.com)

Grace Bauprodukte GmbH   Pyramonter Straße   32676 Lügde   Tel.: +49 (5281) 77 04-0

**GRACE**  
Construction Products

UAB “Betono apsaugos sistemos”  
S.Dariaus ir S.Girėno g. 107  
LT-02189, Vilnius  
Tel/fax.: +370 (5) 230 60 83

**BAS**  
Betono apsaugos sistemos