



## Pieri® LM T – 07

Tepalas gaminant g/b elementus su mažu kiekiu porų

### Produkto aprašymas

**Pieri® LM T – 07** yra universalus produktas tinkamas naudoti visų tipų neabsorbuojantiems klojiniams: metalo, plastiko g/b elementų gamyboje.

### Techniniai duomenys

Efektyvusis komponentas	Alifatiniai angliavandeniliai
Forma	skystis
Spalva	šviesiai geltona
Tankis	0,79± 0,01 g/cm <sup>3</sup>
Laikymas	Laikyti sandariai uždarytose originaliose talpose, saugoti nuo šilumos šaltinių ir šalčio.
Sąnaudos	15-25 ml/m <sup>2</sup>
Tiekimo forma	1000 Ltr konteineris; 210 Ltr statinė
Fiziologinis poveikis	Kontakto su akimis ir oda atveju galimos alerginės reakcijos; žr. saugos duomenų lapą.
Laikymo sąlygos	Mažd. 1 metus uždarytose originaliose talpose

### Charakteristika

**Pieri® LM T – 07** Produktas yra chemiškai aktyvus ir charakterizuojamas sekančiomis savybėmis:

- paruoštas naudojimui
- apsaugo ir palaiko aukštą klojinių kokybę
- stabdo koroziją
- atsiskyrdamas nepalieka dėmių, paviršius išgaunamas ypač kokybiškas su nežymiu kiekiu porų
- tinkamas kaitinamoms formoms iki 60°C

### Naudojimas

**Pieri® LM T – 07** geriausiai užnešamas su aukšto spaudimo purškikliu (3-6 barų, plokščiu purkštuku) arba su voleliu. Efektyvus netgi labai plonas sluoksnis.

### Ypatingos nuorodos

**Preliminarūs testai visuomet yra būtini.**  
Pagaminta Prancūzijoje.



Aplankykite internetinį puslapį: [www.de.graceconstruction.com](http://www.de.graceconstruction.com)

Grace Bauprodukte GmbH   Pyramontor Straße   32676 Lügde   Tel.: +49 (5281) 77 04-0

**GRACE**  
Construction Products

UAB "Betono apsaugos sistemos"  
S.Dariaus ir S.Girėno g. 107  
LT-02189, Vilnius  
Tel/fax.: +370 (5) 230 60 83

**IBAS**  
Betono apsaugos sistemos