



# Pieri® Tool Oximat

Priemonė valyti sukietėjusius betono likučius

## Produkto aprašymas

**Pieri® Tool Oximat** skirtas valyti įrenginių paviršius nuo rūdžių ir betono likučių. Tinka naudoti:

- ◆ betono maišyklėms
- ◆ automaišyklėms
- ◆ presams
- ◆ klojiniams ir formoms
- ◆ įvairiems gamyklos įrengimams

## Techniniai duomenys

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Forma                 | skystis  |
| Spalva                | tamsiai geltonas   |
| Tankis                | 0,90 ± 0,01 g/cm <sup>3</sup>  |
| Laikymas              | Laikyti sandariai uždarytose originaliose talpose, saugoti nuo šilumos šaltinių ir šalčio. |
| Sąnaudos              | priklauso nuo pagrindo   |
| Tiekimo forma         | 210 Ltr statinė, 24 Ltr kanistras  |
| Fiziologinis poveikis | Kontakto su akimis ir oda atveju galimos alerginės reakcijos; žr. saugos duomenų lapą.     |
| Laikymo sąlygos       | Mažd. 1 metus uždarytose originaliose talpose  |

## Savybės/ Veikimo būdas

**Pieri® Tool Oximat** pasižymi ypatingai aktyviomis ir stipriai skvarbiomis medžiagomis, kurios skatina produkto skverbimąsi, tuo pagreitinant betono suardymą. **Pieri® Tool Oximat** nekelia grėsmės metalui korozijos atžvilgiu.

## Naudojimas instrukcija

Koncentratas skiedžiamas vandeniu 1:1 iki 1:3 santykiu. Skiedžiamas kiekis priklauso nuo valomo betono storio, senumo ir sudėties. Tirpalą galima užnešti purškikliu, šepetiu ar teptuku. Po 10-20 minučių ištirpintus likučius reikia nuplauti aukšto spaudimo arba normalia vandens srove šveičiant metaliniu šepetiu. Galima procedūrą kartoti. Po valymo ir po praplovimo įrenginiai tampa jautrūs oksidacijai. Po valymo rekomenduojama panaudoti priežiūros tepalą **Pieri® Tool P 302**. Jei laikote įrenginius sandėliuose ar mašinos bus nenaudojamos, siūlome naudoti **Pieri® Tool HP**, apsaugo nuo oksidacijos 6 mėnesius.

## Ypatingos nuorodos

Prieš pirmą kartą naudojant, būtina atlikti bandymus. Pagaminta Prancūzijoje.



Aplankykite internetinį puslapį: [www.de.graceconstruction.com](http://www.de.graceconstruction.com)

Grace Bauprodukte GmbH   Pyramonter Straße   32676 Lügde   Tel.: +49 (5281) 77 04-0

**GRACE**  
Construction Products

UAB "Betono apsaugos sistemos"  
S.Dariaus ir S.Girėno g. 107  
LT-02189, Vilnius  
Tel/fax.: +370 (5) 230 60 83

**IBAS**  
Betono apsaugos sistemos