



Pieri® Tool P 302

Paruošto naudojimo produktas įrenginiams ir įrankiams

Taikymas

Pieri® Tool P 302 – apsaugo įrenginius ir mechanizmus nuo lipnių medžiagų (cemento, klijų, betono porslų, skiedinio, tinko) taipogi ir nuo rūdžių. **Pieri® Tool P 302** - be tirpiklių.

Techniniai duomenys

| | |
|-----------------------|---|
| Forma | skystis |
| Spalva | žalsva |
| Tankis | 0,845 ± 0,02 g/cm ³ |
| Degimo lygis | > 100 °C |
| Klampumas | 17±2 cSt (Iso 2431 Nr. 3-20C) |
| Tiekimo forma | 1000 Ltr konteineris; 220 Ltr statinė, 25 Ltr kanistras |
| Fiziologinis poveikis | Kontakto su akimis ir oda atveju galimos alerginės reakcijos; žr. saugos duomenų lapą. |
| Laikymo sąlygos | Mažd. 5 metus uždarytose originaliose talpose |

Savybės/ Veikimo būdas

Pieri® Tool P 302 riebalinis sluoksnis tarsi prilipęs ant paviršiaus, kurio neveikia lietus.

Tepami įrenginiai:

- ◆ betono maišyklių, automaišyklių ir įrankių paviršiai
- ◆ cemento silosai
- ◆ presai skirti trinkelėm ir plokštėm
- ◆ neplokščios formų ir klojinių dalys
- ◆ statybiniai pastoliai

Naudojimas

Pieri® Tool P 302 galima tiesiogiai naudoti ant įrenginių arba po valymo panaudojus tirpiklį

Pieri® Cleaner FC ir **Pieri® Tool Oximal** skirtiems didesniems įrengimams.

Pieri® Tool P 302 vidutiniškai galima apdoroti 20m² su 1 litru purškiant su purškikliu ant sauso paviršiaus. Kiek ilgai laikysis priklauso, kiek dažnai naudojami. Prilipusius nešvarumus galima tiesiog su vandeniu nuvalyti.

Ypatingos nuorodos

Prieš pirmą kartą naudojant, būtina atlikti atitinkačius bandymus.
Pagaminta Prancūzijoje.



Aplankykite internetinį puslapį: www.de.graceconstruction.com

Grace Bauprodukte GmbH Pyramonter Straße 32676 Lügde Tel.: +49 (5281) 77 04-0

GRACE
Construction Products

UAB “Betono apsaugos sistemos”
S.Dariaus ir S.Girėno g. 107
LT-02189, Vilnius
Tel/fax.: +370 (5) 230 60 83

IBAS
Betono apsaugos sistemos