



## Pieri® DRC Primer

Produktas skirtas palengvinti nuėmiamųjų formų lėtinančios pastos **Pieri® DRC 6**

### Taikymas

**Pieri® DRC Primer** yra paruoštas naudojimui, kuris sausoje būklėje gali atrodyti kaip lupantis lakas. Prieš užnešimą **DRC 6** pastos, **Pieri® DRC Primer** gali būti pritaikytas kaip apatinis sluoksnis ant formos. Tokiu būdu formų valymas tampa lengvesnis po elementų išėmimo. **Pieri® DRC Primer** tinka visiems neįsigeriantiems klojiniams, kaip plienas ar impregnuota mediena.

### Techniniai duomenys

Forma	skystis
Spalva	žalia
Tankis	0,94 g/cm <sup>3</sup>
Sąnaudos	125 – 200 ml/m <sup>2</sup>
Laikymas	Laikyti sandariai uždarytose originaliose talpose, saugoti nuo šalčio.
Tiekimo forma	25 ltr kibiras
Vandens pavojingumo klasė	WGK 2 (pavojingas, pagal vandens pavojingumo potvarkį)
Fiziologinis poveikis	Kontakto su akimis ir oda atveju galimos alerginės reakcijos; žr. saugos duomenų lapą.
Laikymo sąlygos	Mažd. 2 metus uždarytose originaliose talpose

### Savybės/ Veikimo būdas

**Pieri® DRC Primer** suformuoja ant klojinio sandarų sluoksnį, jo forma kaip atsilupanti folija. Dėl to labai lengva nuvalyti klojinį po gaminio išėmimo. Tai lengvina klojinių valymą iš esmės, kuris išmeta valymo procesą iš gamybos linijos. Be to, sumažina valymo kaštus ir apsaugo klojinius, taip prailginant jų ilgamžiškumą.

### Apdorojimas

Užnešimas voleliu. Džiūvimo trukmė apytikriai 10 min. išvėdintoje patalpoje. Negalima pažeisti sluoksnio paskirstant **Pieri® DRC Primer**.

### Ypatingos nuorodos

Tam, kad išgauti pageidaujamus rezultatus, turi būti atlikti testai pagal standartinį vartojimą. Pagaminta Prancūzijoje.



Aplankykite internetinį puslapį: [www.de.graceconstruction.com](http://www.de.graceconstruction.com)

Grace Bauprodukte GmbH   Pyramonter Straße   32676 Lügde   Tel.: +49 (5281) 77 04-0

**GRACE**  
Construction Products

UAB “Betono apsaugos sistemos”  
S.Dariaus ir S.Girėno g. 107  
LT-02189, Vilnius  
Tel/fax.: +370 (5) 230 60 83

**BAS**  
Betono apsaugos sistemos