



Pieri® Decagel

Gelio pasta skirta paviršių ėsdinimui

Taikymas

Pieri® Decagel rekomenduojame naudoti šių gaminių gamyboje:

- surenkamų panelių
- blokų gamyboje
- atramų gamyboje
- meninių gaminių gamyboje

Techniniai duomenys

Veiklioji medžiaga	Paviršių aktyvinančios rūgštys
Forma	Gelio konsistencija
Spalva	gelsva
Tankis	1,25 g/cm ³
pH vertė	1,0
Laikymas	Laikyti sandariai uždarytose originaliose talpose, saugoti nuo šalčio.
Tiekimo forma	25 kg kibiras
Vandens pavojingumo klasė	WGK 1 (silpnai pavojingas, pagal vandens pavojingumo potvarkį)
Fiziologinis poveikis	Kontakto su akimis ir oda atveju galimos alerginės reakcijos; žr. saugos duomenų lapą.
Laikymo sąlygos	Mažd. 5 metus. uždarytose originaliose talpose

Savybės/ Veikimo būdas

Žalio betono (pilko, balto ar dažyto) struktūra susidaro iš natūralių akmenukų arti plaunamo paviršio vaizdo. Optimaliausi rezultatai gaunami, jei užnešama ant 2-3 dienų senumo betono. Jo veikimą reguliuoja paviršių aktyviosios ir silpnosios rūgštys, kurių lėto veikimo dėka gaunamas darnus betono paviršius.

Apdorojimas

Pieri® Decagel yra paruošto naudojamo ir neskiedžiamas. Prieš naudojimą stipriai išplakti ir betono gaminius sudrėkinti vandeniu. Tada ant paviršiaus užnešamas **Pieri® Decagel** voleliu ar braukte. Gausiai nuplaunate ir kartojate iki jums reikiamo rezultato. Jei yra galimybė, panaudokite aukšto spaudimo pompą.

Pieri® Decagel yra kibus produktas, todėl galima naudoti ir ant vertikalių sienų nesusidarydamas užuolaidų ar pėdsakų. Taip pat produktas nevarva ir nekelia nesklandumo darbo eigoje.

Žinant, kad ant klojinių/formų lieka vandenį atsumiantis efektas dėl kai kurių klojinių tepalų. Todėl rekomenduojama naudoti tepalus: vieną iš rūšių **Pieri® Clarol** arba **Pieri® Cire 32**. (angliavandenilių pagrindu).

Ypatingos nuorodos

Tam, kad išgauti pageidaujamus rezultatus, turi būti atlikti testai pagal standartinę vartojimą. Pagaminta Prancūzijoje.



Aplankykite internetinį puslapį: www.de.graceconstruction.com

Grace Bauprodukte GmbH Pyramonter Straße 32676 Lügde Tel.: +49 (5281) 77 04-0

GRACE
Construction Products

UAB "Betono apsaugos sistemos"
S.Dariaus ir S.Girėno g. 107
LT-02189, Vilnius
Tel/fax.: +370 (5) 230 60 83

IBAS
Betono apsaugos sistemos