



# Pieri® Top

Paviršiaus lėtiklis skirtas šviežiam betonui

## Taikymas

**Pieri® Top** greitai jungiantis elementas naudojamas greitam atskirimui, kai betono V/C (vandens ir cemento) santykis mažas. **Pieri® Top** vandens pagrindu, tolygiai veikiantis paviršinis lėtiklis pozityviam vartojimui.

## Techniniai duomenys

|                           |                                                                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forma                     | skystis                                                                                    |
| Spalva                    | pagal spalvyną                                                                             |
| Tankis                    | 1,06 ± 0,01 g/cm³                                                                          |
| pH vertė                  | 3,0 ± 1                                                                                    |
| Laikymas                  | Laikyti sandariai uždarytose originaliose talpose, saugoti nuo šilumos šaltinių ir šalčio. |
| Sąnaudos                  | ~ 200 g/cm²                                                                                |
| Tiekimo forma             | 22 Ltr kibiras                                                                             |
| Vandens pavojingumo klasė | WGK 1 (pgl. kenksmingų medžiagų vandenims potvarkį)                                        |
| Fiziologinis poveikis     | Kontakto su akimis ir oda atveju galimos alerginės reakcijos; žr. saugos duomenų lapą.     |
| Laikymo sąlygos           | Mažd. 18 mėn. uždarytose originaliose talpose                                              |

## Savybės/ Veikimo būdas

**Pieri® Top** veikieji komponentai, priklausomai nuo tipo, išsisklaido iki tam tikro betono gylio ir užkerta kelią betono rišimuisi, kad kitą rytą galėtų būti išplautas. Kiekviena tipas įtakoja savo išplovimo gylio parametrus, priklausomai nuo panaudoto cemento kiekio.

## Maišymas/ Apdorojimas

**Pieri® Top** rieš kiekvieną naudojimą turi būti gerai sumaišytas ir purškiamas geriausiai ant šviežio betono su taškiniu purkštuku. **Pieri® Top** turi vandens garavimą stabdačių komponentų, kurie saugo betoną nuo ankstyvo džiūvimo ir greito rišimosi. Plovimas vykdomas sukietėjus betonui, galima išlaikyti neplovus daugiausiai 3(tris) dienas.

| Tipas                 | Spalva           | Užpildo dydis   |
|-----------------------|------------------|-----------------|
| <b>Pieri® Top 01</b>  | <b>melsva</b>    | <b>1-3 mm</b>   |
| <b>Pieri® Top 10</b>  | <b>žalia</b>     | <b>1-3 mm</b>   |
| <b>Pieri® Top 25</b>  | <b>geltona</b>   | <b>2-4 mm</b>   |
| <b>Pieri® Top 50</b>  | <b>rausva</b>    | <b>2-4 mm</b>   |
| <b>Pieri® Top 70</b>  | <b>pilka</b>     | <b>2-8 mm</b>   |
| <b>Pieri® Top 130</b> | <b>ruda</b>      | <b>8-16 mm</b>  |
| <b>Pieri® Top 200</b> | <b>oranžinė</b>  | <b>11-22 mm</b> |
| <b>Pieri® Top 300</b> | <b>violetinė</b> | <b>16-32 mm</b> |

## Ypatingos nuorodos

**Preliminarūs bandymai yra visada būtini!**  
Pagaminta Prancūzijoje.



Aplankykite internetinį puslapį: [www.de.graceconstruction.com](http://www.de.graceconstruction.com)

Grace Bauprodukte GmbH   Pyrmonter Straße   32676 Lügde   Tel.: +49 (5281) 77 04-0

**GRACE**  
Construction Products

UAB “Betono apsaugos sistemos”  
S.Dariaus ir S.Girėno g. 107  
LT-02189, Vilnius  
Tel/fax.: +370 (5) 230 60 83

**IBAS**  
Betono apsaugos sistemos