

FORTELOCK vinilinės grindų dangos

Garžams, autoservisams, sporto salėms, fitneso centrams, pramonės objektams, parduotuvėms, sandėliams, dirbtuvėms, mokykloms, parodų centrams ir t.t.

Plytelės




Įvažiavimų užbaigimai.



Medžiaga – vinilas.

Paviršiaus faktūra – deimantas arba oda.



Savybės:

Didelis atsparumas dėvėjimuisi, mechaniniam poveikiui, statinėms ir dinaminėms apkrovoms.

Danga atspari chemijos produktams.

Ypač greitas ir paprastas montavimas, remontas, išrinkimas.

Montavimui pakanka guminio plaktuko ir peilio.

Grindų pagrindas paruošiamas minimaliai paprastai ir greitai.

Lengvai išardomos ir pagal poreikį montuojamos kitoje vietoje.

Galimybė parinkti klojimo stilių ir spalvinę gamą.

Parametrai:

Pakuotė: 10 vnt (2.5m²)

Išmatavimai: 510x510 mm

Plytelės storis: 7-8 mm

Svoris – 1,4 kg

Kietumas 92A pagal Shore.

Atsparumas dilimui – T<(0,1mm/100)

Spalvos - grafitas, pilka, raudona, mėlyna, žalia, geltona.

Indeksas 2010, 2020 – maksimalioms apkrovoms, Indeksas 2050, 2060 – vidutinėms apkrovoms.

